

Készlet kisöprési akció:



IP65 IK08

LITE HIGHBAY LED

Függeszített vagy tartószerkezeti rögzítés

LITE HIGHBAY LED						elplast [®] BEGHELLI				
W	Rendelési kód	EAN	Teljesítmény W	CCT	Ra	Fényáram (Névleges) (lm)	Fényáram (kilépő) (lm)	Fényhasznosítás (lm/W)	Csomagolás egység	
200	76304	8002219737656	200	4000K	>80	26000	20000	100	1	

• Méretek (mm) •		
W	Ø	H
200	400	121

32.950 Ft



SD ED IP66 IK09 Ex

Acciaio LED

Függeszíthető, mennyezetre vagy tartószerkezetre szerelhető

ACCIAIO ECOLED		Beghelli							
LED Teljesítmény(W)	Szín-hőmérséklet (K)	CRI	Teljesítmény (Max W)	LED-ek száma	LED fényáram (lm, Tj=25°C)	Lámpatest fényáram (lm)	Fényhasznosítás (lm/W)	Energetikai besorolás	Kiszereítés
34	4000	>80	36	96	5400	4400	124	A++	1

15018-as kiegészítővel ATEX Zona 02/22 megfeleltetés

• Dimensioni (mm) •		
L	B	H
1225	108	90

13.980 Ft



ED IP65 IK05

BS100 LED

Függeszíthető, mennyezetre vagy tartószerkezetre szerelhető

BS100 LED		Beghelli							
Elektronikus meghajtó Eco Driver ED									
LED Teljesítmény(W)	Szín-hőmérséklet (K)	CRI	Teljesítmény (Max W)	LED-ek száma	LED fényáram (lm, Tj=25°C)	Lámpatest fényáram (lm)	Fényhasznosítás (lm/W)	Energetikai besorolás	Kiszereítés
36	4000	>80	40	144	5800	5200	132	A++	1

• Méretek (mm) •			
W	L	B	H
2x36	1280	167	95

11.730 Ft