

Proiettore da esterni adatto a illuminare spazi architettonici, giardini, vetrine e ovunque sia necessaria una luce potente e d'accento.

Cyclope è disponibile per lampade a ioduri metallici, da 70W o 150W, e per alogene lineari.
Elevato grado di protezione IP65 - IP66.

An outdoor floodlight suitable for the illumination of architectural areas, gardens, fronts of window displays and wherever a strong, accent lighting is required.

Cyclope is available in versions for metal halide lamps, 70W and 150W, and for linear halogen lamps.
High protection rating IP65 - IP66.

- Corpo centrale in pressofusione di alluminio, verniciato metal con pretrattamento anticorrosione
Calotta e anello frontale in tecnopolimero nero ad alta resistenza caricato in fibra di vetro 30%
Guarnizioni in EPDM
Pressacavo PG9
Staffa in acciaio
Vetro di protezione temprato (4 mm)
Viti in acciaio inox
Alimentazione integrata (per versioni a ioduri)
- Tensione di alimentazione: 230V - 50Hz (per versioni a ioduri)




- Main housing in die cast aluminium, pretreated against corrosion, with a silver paint finish
Cap and front ring in high resistant black technopolymer reinforced with 30% fiberglass
EPDM gaskets
PG9 cable gland
Steel bracket
Tempered safety glass (4 mm)
Stainless steel screws
Power supply integrated (for metal halide versions)
- Supply voltage: 230V - 50Hz (for metal halide versions)



CYCLOPE



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base	Fascio Beam	⚖️
110110	metal / silver	MD	70	RX7s	25°	3,5
110010	metal / silver	HD	300	R7s	80°	2,1





CE | Ⓜ️ | ⚡️ | IP66 | IK08

CYCLOPE



Codice Code	Colore Colour	Lampada Lamp	Watt	Attacco Base	Fascio Beam	⚖️
110210	metal / silver	MD	150	RX7s	30°	5,1



CE | Ⓜ️ | ⚡️ | IP65 | IK08

ACCESSORI ACCESSORIES

84108 Scatola di derivazione stagna IP65
IP65 rated cable connector

