

La gamma di proiettori per binari elettrificati trifase LKM Laser si propone con un design riconoscibile e bicolore, caratterizzato da tratti aerodinamici e compatti, per valorizzare interni come vetrine e showroom, oltre che spazi espositivi e musei. Gli apparecchi sono progettati per le ultime generazioni di lampade e di LED COB.

L'estrema flessibilità e le regolazioni dell'orientamento consentono un'eccellente gestione della regia luminosa. Orientamento: 350° rispetto agli assi orizzontale e verticale.

The range of spotlights Laser for LKM 3-phase electrified tracks, with its recognizable and double-colored design, is characterized by aerodynamic and compact shapes and it is the perfect solution for shop-windows and show-rooms, as well as for display areas and museums. The fittings are designed for the latest generation of lamps and of COB LEDs. This very flexible spotlight, that rotates and pivots through a wide angle, allows for an excellent management of light. Orientation: 350° with respect to the horizontal and vertical axis.

- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato poliester
- Anello fermavetro in materiale termoplastico
- Riflettore in termoplastico metallizzato a specchio per Laser 180 LED oppure in alluminio purissimo 99,9 brillantato per le altre versioni
- Vetro di protezione temprato (4 mm)
- Alimentazione elettronica integrata

- Housing in die-cast aluminium, polyester painted.
- Closing ring in thermoplastic material
- Reflector in mirror-finished thermoplastic material for Laser 180 LED or in pure 99.9 polished aluminium for the other versions
- Tempered safety glass (4 mm)
- Integrated electronic supply

- Indice di resa cromatica:
Ra > 85 (per Laser 180 LED)
- Tensione di alimentazione:
230/240V – 50/60Hz

- Color rendering index:
Ra > 85 (for Laser 180 LED)
- Supply voltage:
230/240V – 50/60Hz



LASER 180 LED

Codice Code Lampada Lamp lumen Watt Colour T (K) Fascio Beam




Per binari trifase LKM
For 3-phase tracks LKM

746-063	LED	2700	26	3000	30°
----------------	-----	------	----	------	-----

21 Bianco mat
Mat white

52 Metal
Silver



1,8

LASER 180

Codice Code Lampada Lamp Watt Attacco Base Fascio Beam




Per binari trifase LKM
For 3-phase tracks LKM

746-162	CDM-TC	70	G8.5	28°
----------------	--------	----	------	-----

21 Bianco mat
Mat white

52 Metal
Silver



1,8

LASER 210

Codice Code Lampada Lamp Watt Attacco Base Fascio Beam




Per binari trifase LKM
For 3-phase tracks LKM

745-162	MT	70	G12	38°
----------------	----	----	-----	-----

21 Bianco mat
Mat white

52 Metal
Silver



2,0

