

**Zeppel 400** è idoneo per l'installazione in grandi aree, come strutture commerciali, negozi, magazzini, aree espositive. Il suo design classico e ben proporzionato lo rende adatto anche per illuminare abitazioni private, loft, studi professionali. Apparecchio fornito completo di lampade fluorescenti compatte elettroniche a elevata potenza per un concreto risparmio di energia e un'alta emissione luminosa (per cod. 430-111 e 433-111).

È possibile l'applicazione della sospensione **Zeppel 400** ai binari trifase utilizzando gli appositi adattatori.

**Zeppel 400** is suitable for installation in large areas such as commercial buildings, shops, warehouses, and display areas. Its classic and well-balanced design also makes it ideal for the illumination of private homes, lofts, and offices. The fitting is equipped with high power electronic compact fluorescent lamps, for real energy saving and high luminous output (for codes 430-111 and 433-111).

The **Zeppel 400** suspension can be installed on three-phase tracks using the specific adapters.


- Vano componenti in tecnopolimero nero o verniciato metal
- Riflettore in policarbonato traslucido o metallizzato internamente con verniciatura esterna
- Schermo di protezione in vetro temprato 4mm antiabbagliante, resistente agli urti e agli shock termici, fissato al riflettore con ganci in tecnopolimero
- Alimentazione elettronica alloggiata nel vano componenti (per cod. 430-111 e 433-111)
- Tensione di alimentazione: 230/240V – 50/60Hz (per cod. 430-111 e 433-111)
- Black or silver painted technopolymer gear housing
- Polycarbonate reflector in translucent finish or with a metallized interior finish and a silver external paint
- Safety screen in 4mm tempered glass, anti-glare, shockproof and thermal resistant, fastened to the reflector by technopolymer clips
- Electronic gear included in the gear box (for codes 430-111 and 433-111)
- Supply voltage: 230/240V – 50/60Hz (for codes 430-111 and 433-111)



## ZEPPEL 400



Codice Code	Lampada Lamp	Watt	Colour T (K)	Attacco Base	Fascio Beam	IK
430-111	FSMH incl.	57	3000	Gx24q-5	110°	3,4
433-111*	FSMH incl.	70	3000	Gx24q-6	35°	3,4
439-011	FBT 23W/HE 100W	-	-	E27	-	3,1



\*Apparecchi con grado di protezione IP43/20

\*IP43/20 protection rating fittings




## ACCESSORI ACCESSORIES

**160976** Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio 2000mm, cavo alimentazione 2x0,75mm<sup>2</sup>  
Suspension kit with translucent canopy, steel wire 2000mm, supply cable 2x0,75mm<sup>2</sup>

Adattatori per binari trifase LKM  
Adapters for LKM 3-phase tracks

**7600-00** Adattatore elettromeccanico 6A, portata 10kg **31** Bianco **30** Nero **20** Metal  
Electro/mechanical adapter 6A, load 10kg White Black Silver



**7618-00** Adattatore meccanico con bloccacavo **31** Bianco **30** Nero **52** Metal  
Mechanical adapter with automatic locking device White Black Silver

